

Стационарный манипулятор ОМТЛ-70-02/04С



Київ, Україна

Стационарный манипулятор - это грузоподъемный гидравлический кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основании.

Стационарные манипуляторы ОМТЛ-70-02С, ОМТЛ-70-04С, применяются во многих сферах на различных этапах производственного процесса: успешно работают на лесопильных, целлюлозно-бумажных предприятиях, фанерных заводах, на погрузке и разгрузке железнодорожных вагонов, на заводах по переработке вторичного сырья, широко используются для загрузки пресс-ножниц металлоломом.

Стационарные манипуляторы отличаются от нестационарных, отсутствием аутригеров и аутригерных балок опорно-поворотного устройства. Наличием опоры, автономной гидроэлектростанцией, подъемной кабиной оператора и прочим дополнительными элементами.

Манипуляторы на опоре ОКС-933 устанавливаются на ровную площадку. Включение и управление стационарными манипуляторами производится как с пульта управления оператора, расположенного на манипуляторе, или в кабине, так и от шкафа управления гидростанции ГС-80.00.000А.

Для облегчения доступа к рабочему месту оператора гидроманипуляторы комплектуются трапом.

Для поддержания заданной температуры рабочей жидкости в конструкции гидростанции применяются: теплонагреватель ТЭН-60В13/1, 25 220 (1кВт, 220 В), охладитель Т4.

Нагрев и дальнейшее поддержание определённой температуры рабочей жидкости с помощью теплонагревателя контролируется датчиком – реле температуры ТАД 101-2, 35, установленным в верхней части маслобака. Датчик позволяет регулировать температуру рабочей жидкости в пределах от +30°С до +90°С.

Охладитель стационарного манипулятора Т4 снабжён встроенным датчиком, включающим охладитель, при достижении температуры рабочей жидкости +40°С

Контакт: Владимир Андреевич
Тел: 050-344-17-95

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --
