

Форматка Zenitech FR 6132



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Функциональные особенности

Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом.

Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства.

Его отличает высочайшая надежность и большой запас прочности.

Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.

Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата.

Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу.

Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.

Шариковая каретка.

Макс. длина реза, мм 3200

Размеры основного стола, мм 1250x660

Размер подвижной каретки, мм 360x3200

Угол наклона пилы, град. 0-45

Диаметр основной пилы, мм 300 / 250-315

Максимальный пропил с пильным диском 315 мм при 90°, мм 95

Максимальный пропил с пильным диском 300 мм при 45°, мм 55

Частота вращения основной пилы, об./мин. 4000, 6000

Диаметр шпинделя, мм 30

Угол наклона основного режущего диска, 0-45°

Мощность электродвигателя основной пилы, кВт 4, 0

Диаметр подрезной пилы, мм 120

Частота вращения подрезной пилы, об./мин. 8000

Шпиндель подрезной пилы, мм 20

Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт 0, 75

Габариты, мм 3250x3150x900

Масса, кг 640

Масса станка в упаковке, кг 790

Price: **6 833 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний