

## Заливщик швов ЗШ-4



Київ, Україна

Заливщик предназначен для разогрева и подачи под давлением битумно-эластомерных герметизирующих мастик при выполнении работ по герметизации трещин, швов и гидроизоляции при ремонтно-строительных работах на автомобильных дорогах, аэродромных покрытиях, мостах, путепроводах. Эксплуатируется в диапазоне температур от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Укомплектован двумя легкосъёмными насадками - для заливки швов и для заливки трещин.

1. Тягач трактор тягового класса 1, 4
2. Скорость транспортирования, км/ч, не более 35
3. Длина подающего шланга, м, 5-0, 5
4. Разогрев мастики через термомасло горелкой на дизтопливе
5. Температура мастики, при которой происходит автоматическое отключение горелки 180°С
6. Температура термомасла, при которой происходит автоматическое отключение горелки 300°С
7. Масса разогреваемой мастики, кг, не более 360
8. Геометрический объём бака для мастики, л, не более 403
9. Объём заливаемого термомасла, л 96±2
10. Геометрический объём бака для термомасла, л, не более 120
11. Время разогрева мастики до рабочей температуры, ч, не более 2, 5
12. Обслуживающий персонал, включая водителя трактора, чел 2
13. Расход топлива горелкой, л/час, не более 7
14. Рабочая температура мастики 170° -190°С в зависимости от марки мастики
15. Двигатель: тип - бензиновый; Honda
16. Битумный насос: тип - непогружной; максимальная рабочая температура - 200°С

Цена: 15 800 USD без НДС

Price: **15 800 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Иван Казяба**

**+380672951404**