

## Заливщик швов ЗШ-4



Київ, Україна

Заливщик предназначен для разогрева и подачи под давлением битумно-эластомерных герметизирующих мастик при выполнении работ по герметизации трещин, швов и гидроизоляции при ремонтно-строительных работах на автомобильных дорогах, аэродромных покрытиях, мостах, путепроводах. Эксплуатируется в диапазоне температур от плюс 5 °C до плюс 40 °C. Укомплектован двумя легкосъемными насадками - для заливки швов и для заливки трещин.

- 1. Тягач трактор тягового класса 1, 4
- 2. Скорость транспортирования, км/ч, не более 35
- 3. Длина подающего шланга, м, 5-0, 5
- 4. Разогрев мастики через термомасло горелкой на дизтопливе
- 5. Температура мастики, при которой происходит автоматическое отключение горелки 180°C
- 6. Температура термомасла, при которой происходит автоматическое отключение горелки 300°C
- 7. Масса разогреваемой мастики, кг, не более 360
- 8. Геометрический объём бака для мастики, л, не более 403
- 9. Объём заливаемого термомасла, л 96±2
- 10. Геометрический объём бака для термомасла, л, не более 120
- 11. Время разогрева мастики до рабочей температуры, ч, не более 2, 5
- 12. Обслуживающий персонал, включая водителя трактора, чел 2
- 13. Расход топлива горелкой, л/час, не более 7
- 14. Рабочая температура мастики 170° -190°С в зависимости от марки мастики
- 15. Двигатель: тип бензиновый; Honda
- 16. Битумный насос: тип непогружной; максимальная рабочая температура 200°C

Цена: 15 800 USD без НДС

Price: **15 800 \$** Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Иван Казяба +380672951404