

## Каток вибрационный двухвальцевый БелДТ-1031



Київ, Україна

Предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий и верхних слоев оснований. БелДТ-1031 — двухосный каток эксплуатационной массой 3т с двумя ведущими гладкими вибровальцами. Трансмиссия и рулевое управление катка — гидростатические. Поворот катка осуществляется за счет шарнирного соединения заднего вальца с рамой.

Технические характеристики:

Наименование показателя Значение

1 Масса, кг

конструктивная 2900±50

эксплуатационная 3200±50

2 Распределение эксплуатационной массы, кг

на передний валец 1550±50

на задний валец 1650±50

3 Габаритные размеры, мм, не более

длина 2750

ширина 1650

высота 3200

4 Диаметр вальцев, мм 775±10

5 Число вальцев 2 в т.ч. ведущих вальцев 2

6 Ширина уплотняющей полосы, мм 1200±10

7 Максимальная скорость движения, км/ч, не менее 7

8 Двигатель

тип Дизельный

марка Д120-06

(ВМТЗ, РФ) 9LD625-2 (Lombardini, Италия)

мощность номинальная, кВт 22, 1 21

9 Линейное давление вальца, Н/мм, не менее 12

10 Номинальная частота вращения дебаланса, Гц 50±5

11 Вынуждающая сила вибровозбудителя, кН 28±3

12 Максимальный преодолеваемый подъем, не менее 30°

13 Предельный угол поперечной статической устойчивости, не менее 20°

14 Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, мм, не более 4500

15 Межосевое расстояние между вальцами, мм 1600±50

16 Электрическая система

тип Однопроводная

напряжение, В 12

17 Заправочные емкости, л, не менее

бак топливный 48

бак масляный 65

бак водяной 100

Цена: 32500 USD без НДС

---

Price: **32 500 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Иван Казяба**

**+380672951404**