

Оборудование для выполнения полного комплекса ямочного ремонта ЯР-4



Київ, Україна

1. Базовый автомобиль МАЗ, КаМаз с редуктором отбора мощности (3х осный)
2. Привод гидравлический
3. Рабочий объем бункера, м³ 3, 8
4. Рабочая температура масла в бункере, град. 120...140
5. Среднее время разогрева масла в бункере от 15°С до 140°С, час 3, 5
6. Рабочий объем бака эмульсии, л 300
7. Подогрев асфальтобетона горелка на дизтопливе
8. Дополнительный подогрев асфальтобетона в бункере электрический 220V
9. Способ подачи эмульсии пневматический
10. Рабочие инструменты гидравлический молоток
площадка вибрационная
распылитель эмульсии
распылитель топлива
переносная газовая горелка
11. Обслуживающий персонал, чел 2
12. Расход топлива горелкой, л/час, не более 9
13. Масса, кг:
 - конструктивная, без автомобиля 3000
 - конструктивная, с автомобилем 12350
 - полная эксплуатационная 20000
14. Габаритные размеры с автомобилем, мм:
 - длина 8550
 - ширина 2500
 - высота 3160

Последовательность основных операций, выполняемых оборудованием для ямочного ремонта ЯР-4:

- разогрев масла бункера до рабочей температуры
- загрузка бункера горячим асфальтобетоном
- заправка бака эмульсии
- обработка краев ямки отбойным молотком (старый асфальтобетон загружается в специальный ящик в задней части оборудования ЯР-4)
- сушка ямки переносной горелкой (при необходимости)
- продувка ямки воздухом (распылитель воздуха и эмульсии)
- нанесение эмульсии (распылитель воздуха и эмульсии)
- заполнение ямки горячим асфальтобетоном (шнек)
- разравнивание асфальтобетона (спец. «скребок»)
- уплотнение асфальтобетона (виброплощадка)

Гарантия – 12 месяцев, Украина. Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Price: **38 000 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Иван Казяба

+380672951404