

Погрузчик АМКОДОР 352С



Київ, Україна

Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С вместе с быстросменными рабочими органами представляет собой комплекс высокопроизводительного оборудования, способный в любое время года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ в дорожном и гражданском, строительстве, в коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг 4700

Устройство для быстрой смены рабочих органов Гидравлическое

Номер основного ковша 352.51.00.000

Вместимость основного ковша, м³ 2.6

Ширина режущей кромки ковша, мм 2500

Высота разгрузки, мм 2820

Вылет кромки ковша, мм 1200

Радиус поворота, мм 6200

Вырывное усилие, кН 130

Статическая опрокидывающая нагрузка

в сложенном ($\pm 40^\circ$) положении, кН

94

Масса эксплуатационная, кг 14100

Дизель Д-260.9

Мощность номинальная 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин

Трансмиссия Гидромеханическая

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч:

1-я 8.7/8.3

2-я 15.4/25.1

3-я 25.3/-

4-я 43/-

Угол качания заднего моста, град ± 12

Дифференциал Повышенного трения

Рабочая тормозная система Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с отдельным гидравлическим приводом по мостам

Стояночная и аварийная тормозные системы - Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием

Рулевое управление - Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес

Шины 20.5-25

Тип гидросистемы - Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления

Тип гидрораспределителя - 4-секционный с гидравлическим управлением

Время гидравлического цикла, с
подъем 5.9

разгрузка 1.4
опускание 4.0
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм 7800
Ширина по ковшу, мм 2500
Ширина по колесам, мм 2450
Высота по крыше кабины, мм 3450

Цена: 81500 USD без НДС

Price: **81 500 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Иван Казяба

+380672951404