

Поливомоечная машина МКДС-37



Київ, Україна

Оборудование поливомоечное высокого давления с распределителем жидких противогололедных материалов применяется для мойки под высоким давлением и поливки автомобильных дорог, а также распределения жидких противогололедных материалов по поверхности дорожного полотна в зимний период. Оборудование является сменным и оперативно монтируется-демонтируется в кузов трехосного автомобиля-самосвала категории N3. Позволяет производить эффективную мойку проезжей части и устройства обстановки автомобильных дорог (барьерного ограждения) за счет конструкции распределительной гребенки, а также распределять жидкие противогололедные материалы. Таким образом, оборудование имеет возможность круглогодичного использования, а при демонтаже оборудования автомобиль-самосвал используется по его прямому назначению. Емкости для воды и жидких противогололедных материалов изготовлены из полиэтилена, что гарантирует работу в различных климатических условиях с применением различных по химическому составу жидкостей.

Технические характеристики:

Наименование характеристики Ед. измерения Значение

Базовый автомобиль МАЗ-5516/МАЗ-6501

Тип оборудования Навесное

Масса оборудования кг 2100

Максимальная рабочая скорость движения автомобиля-самосвала со смонтированным оборудованием км/ч 40

Объем емкостей м³ 10

Давление воды при мойке, не менее МПа 2, 5

Ширина, не более

мойки передней гребенкой м 3, 0

полива передней гребенкой с боковыми соплами м 15, 0

Максимальный расход воды при мойке дорожных покрытий, не более л/мин 180

Ширина распределения жидких противогололедных материалов задней гребенкой м 1-12

Плотность распределения жидких противогололедных материалов, не более мл/м² 10-150

Управление навесным оборудованием автоматическое из кабины базового автомобиля-самосвала

ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

ООО «МКДС»

тел. +380672951404

Skype: ivan3386425

e-mail: ivan3386425@mail.ru

<http://www.dks-tehnika.ru>

