

Щебнераспределитель навесной



Київ, Україна

Щебнераспределитель навесной предназначен для равномерного распределения щебня в один слой по слою свеженанесённой эмульсии при производстве поверхностной обработки с целью:

- восстановление высоких сцепных свойств между колесом автомобиля и дорожным покрытием;
- восстановления водонепроницаемости дорожного покрытия в течение периода его эксплуатации;
- создания профилактического слоя износа в период эксплуатации покрытия

Основные технические характеристики щебнераспределителя

Наименование показателей Значение

Базовый автомобиль МАЗ, КАМАЗ

Устройство Распределитель навесной

Направление рабочего движения Задний ход

Привод исполнительных органов От гидро- и пневмосистем автомобиля

Рабочее давление в гидросистеме щебнераспределителя 130 атм

Рабочее давление в пневмосистеме щебнераспределителя 7 атм.

Габаритные размеры

- в рабочем положении: 3180x1800x1500 мм

- в транспортном положении: 2420x1800x1350 мм

Масса 810 кг

Рабочая скорость 3-5 км/час

Рабочая ширина распределения 160-3180 мм

Скорость вращения распределительного барабана ~ 1 об/сек

Дозирование щебня Ручное с пульта управления

Обслуживающий персонал 1 человек

Цена: 21600 USD без НДС

ООО «МКДС»

тел. +380672951404

Skype: ivan3386425

e-mail: ivan3386425@mail.ru

<http://www.dks-tehnika.ru>

Price: **21 600 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний