

## Машина дорожной разметки Шмелёк ХП Структура



Київ, Україна

Машина предназначена для нанесения горизонтальной структурной разметки холодным пластиком, приготовленным на основе жидких полимерных смол, не содержащих органических растворителей, с использованием светоотражающих микрогранул. Пластик, используемый для разметки, готовится непосредственно перед заливкой в лоток. Нанесение линий разметки основано на разбрызгивании пластика попадающего на разбрызгивающий ерш через шибер лотка для пластика. Предусмотрена возможность заливки пластика из емкости, расположенной над лотком на подставке. Одновременно с нанесением разметки производится посыпка линии светоотражающими стеклошариками.

Основные технические характеристики:

Одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания воздушного охлаждения 120 см<sup>3</sup>; 4 лс (2, 9 кВт)

Ёмкость контейнера для световозвращающих стеклошариков 16 кг

Количество наносимого материала от 2, 5 до 5, 3 кг/м<sup>2</sup>

Количество обслуживающего персонала 2 чел

Ширина и тип наносимых линий (в зависимости от применяемых быстросъемных лотков) от 10 до 50 см

Регулируемая ширина посыпки шариками от 10 до 50 см

Габаритные размеры в транспортном положении 1, 5 × 0, 7 × 1, 0 м.

Габаритные размеры в рабочем положении 1, 9 × 0, 9 × 1, 0 м.

Масса 70 кг.

Основные элементы машины:

- Самоходное шасси, приводимое в движение клиновыми ремнями;
- Ёмкость для шариков;
- Быстросъемная емкость для пластика с шибером;
- Система нанесения шариков;
- Площадка с двигателем;
- Визир;
- Система управления машиной.

ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ

ООО «МКДС»

тел. +380672951404

Skype: ivan3386425

e-mail: ivan3386425@mail.ru

<http://www.dks-tehnika.ru>

