

Машина дорожной разметки Шмелёк ХП Структура



Київ, Україна

Машина предназначена для нанесения горизонтальной структурной разметки холодным пластиком, приготовленным на основе жидких полимерных смол, не содержащих органических растворителей, с использованием светоотражающих микрогранул. Пластик, используемый для разметки, готовится непосредственно перед заливкой в лоток. Нанесение линий разметки основано на разбрызгивании пластика попадающего на разбрызгивающий ерш через шибер лотка для пластика. Предусмотрена возможность заливки пластика из емкости, расположенной над лотком на подставке. Одновременно с нанесением разметки производится посыпка линии светоотражающими стеклошариками.

Основные технические характеристики:

Одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания воздушного охлаждения 120 см³; 4 лс (2,9 кВт)

Ёмкость контейнера для световозвращающих стеклошариков 16 кг

Количество наносимого материала от 2,5 до 5,3 кг/м²

Количество обслуживающего персонала 2 чел

Ширина и тип наносимых линий (в зависимости от применяемых быстростъемных лотков) от 10 до 50 см

Регулируемая ширина посыпки шариками от 10 до 50 см

Габаритные размеры в транспортном положении 1,5 × 0,7 × 1,0 м.

Габаритные размеры в рабочем положении 1,9 × 0,9 × 1,0 м.

Масса 70 кг.

Основные элементы машины:

- Самоходное шасси, приводимое в движение клиновыми ремнями;
- Ёмкость для шариков;
- Быстростъемная емкость для пластика с шибером;
- Система нанесения шариков;
- Площадка с двигателем;
- Визир;
- Система управления машиной.

ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ

ООО «МКДС»

тел. +380672951404

Skype: ivan3386425

e-mail: ivan3386425@mail.ru

<http://www.dks-tehnika.ru>

