

Реле промежуточные EMAS и клодки к ним



Київ, Україна

Общие технические требования:

- * Базовая стойкость корпуса к задержке нагрева соответствует нормам PA6.6
- * Монтаж на DIN-рейку с помощью колодок на 8 или 11 штырьков
- * Особая конструкция корпуса и контактных штырьков разъёма, которая гарантирует быстрое и точное соединение
- * Широкая номенклатура кодов изделий
- * Испытательная кнопка и индикатор контроля

Общие технические требования:

- * Максимальная надёжность изделия с материалами VO PA6.6
 - * Широкая площадь маркировочного знака для обозначения кода изделия
 - * Точная адаптация с промышленными и электронными реле
 - * Быстрая и основательная установка изделия на монтажную рейку 35 мм
- Техническая информация:

Механическая стойкость: 10 000 000 операций минимум

Электрическая стойкость: 100 000 операций минимум

Рабочая температура: мин/макс С -5/+40

Степень защиты: IP 40

Максимальная частота включений:

- при неполной нагрузке – 18 000 операций в час

- при полной нагрузке – 600 операций в час

Номинальное напряжение U_e : 12, 24, 48, 110 В AC / DC и 230В AC

Номинальное напряжение катушки 1, 5 ВА перем. тока, 1 Вт пост. Тока

Номинальный ток, I_e : 10А

Макс. коммутируемое напряжение 250В

Макс. коммутируемая мощность 2500ВА

Диапазон напряжения катушки (0, 85-1, 1)* U_e

Область применения AC15

Номинальное сопротивление изоляции: не менее 10MOM (500В пост. тока)

Price: **9 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Кристалл Лайн Кристалл Лайн

0678037595

Отрадний, 95