

Реле промежуточные EMAS и клодки к ним



Київ, Україна

Общие технические требования:

- * Базовая стойкость корпуса к задержке нагрева соответствует нормам РА6.6
- * Монтаж на DIN-рейку с помощью колодок на 8 или 11 штырьков
- * Особая конструкция корпуса и контактных штырьков разъёма, которая гарантирует быстрое и точное соединение
- * Широкая номенклатура кодов изделий
- * Испытательная кнопка и индикатор контроля

Общие технические требования:

- * Максимальная надежность изделия с материалами VO PA6.6
- * Широкая площадь маркировочного знака для обозначения кода изделия
- * Точная адаптация с промышленными и электронными реле
- * Быстрая и основательная установка изделия на монтажную рейку 35 мм Техническая информация:

Механическая стойкость: 10 000 000 операций минимум Электрическая стойкость: 100 000 операций минимум

Рабочая температура: мин/макс С -5/+40

Степень защиты: ІР 40

Максимальная частота включений:

- при неполной нагрузке 18 000 операций в час
- при полной нагрузке 600 операций в час

Номинальное напряжение Ue: 12, 24, 48, 110 В AC / DC и 230В AC Номинальное напряжение катушки 1, 5 ВА перем. тока, 1 Вт пост. Тока

Номинальный ток, le: 10А

Макс. коммутируемое напряжение 250B Макс. коммутируемая мощность 2500BA Диапазон напряжения катушки (0, 85-1, 1)*Ue

Область применения АС15

Номинальное сопротивление изоляции: не менее 10МОм (500В пост. тока)

Price: **9 €** Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

Отрадный, 95

Торг: --

Кристалл Лайн Кристалл Лайн

0678037595