

## Реле промежуточные EMAS и клодки к ним



Київ, Україна

Общие технические требования:

- \* Базовая стойкость корпуса к задержке нагрева соответствует нормам PA6.6
- \* Монтаж на DIN-рейку с помощью колодок на 8 или 11 штырьков
- \* Особая конструкция корпуса и контактных штырьков разъёма, которая гарантирует быстрое и точное соединение
- \* Широкая номенклатура кодов изделий
- \* Испытательная кнопка и индикатор контроля

Общие технические требования:

- \* Максимальная надёжность изделия с материалами VO PA6.6
- \* Широкая площадь маркировочного знака для обозначения кода изделия
- \* Точная адаптация с промышленными и электронными реле
- \* Быстрая и основательная установка изделия на монтажную рейку 35 мм

Механическая стойкость: 10 000 000 операций минимум

Электрическая стойкость: 100 000 операций минимум

Рабочая температура: мин/макс С -5/+40

Степень защиты: IP 40

Максимальная частота включений:

- при неполной нагрузке – 18 000 операций в час

- при полной нагрузке – 600 операций в час

Номинальное напряжение  $U_e$ : 12, 24, 48, 110 В AC / DC и 230В AC

Номинальное напряжение катушки 1, 5 ВА перем. тока, 1 Вт пост. Тока

Номинальный ток,  $I_e$ : 10А

Макс. коммутируемое напряжение 250В

Макс. коммутируемая мощность 2500ВА

Диапазон напряжения катушки (0, 85-1, 1)\* $U_e$

Область применения AC15

Номинальное сопротивление изоляции: не менее 10MOM (500В пост. тока)

Price: 9 €

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Кристалл Лайн Кристалл Лайн

0678037595

Отрадний, 95