

Агрегаты сварочные АДД – 4002 САК



Київ, Україна

Предназначены для питания одного или двух постов при ручной дуговой сварке, резке и плавке металлов постоянным током плавящимися и не плавящимися электродами в полевых условиях.

При спец заказе возможна установка дополнительного генератора на 220 В.

Характеристики АДД – 4002

Номинальный сварочный ток - 400 А

Номинальное сварочное напряжение - 36 В

Пределы регулирования сварочного тока - 60-430 А

Максимальный сварочный ток

при ПН = 100 %- 300 А

при ПН = 35 %- 430 А

Электрод d 2-6 мм

Напряжение холостого хода, не более - 100 В

Номинальная продолжительность нагрузки, ПН - 60%

Номинальная частота вращения ротора генератора - $30 \pm 0,5$ (1800 \pm 30) с – 1 (об/мин)

Коэффициент полезного действия сварочного генератора в номинальном режиме работы - 74%

Генератор сварочный - ГД - 4014

Модель двигателя - Д-240, 245 и их модификации

Мощность двигателя - 44, 1 (60) кВт (л.с.)

Охлаждение двигателя - водяное с принудительной циркуляцией

Часовой расход топлива двигателя в номинальном режиме работы - 4, 9 кг/час

Объём заправочных ёмкостей

- топливного бака - 60 л

- системы охлаждения двигателя с радиатором - 19 л

- системы смазки двигателя с радиатором - 15 л

- картера топливного насоса - 0, 2 л

- поддона воздухоочистителя - 1, 0 л

- бачок омывателя - 0, 25 л

Дизтопливо

Основа шасси

Price: **70 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен