

Блоки снижения напряжения холостого хода источников питания ОНТ - 1



Київ, Україна

ОНТ-1 рассчитан на эксплуатацию при температуре воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Работает совместно с однофазным однопостовым сварочным трансформатором с напряжением питания 380В или 220В и напряжением холостого хода $45 \div 80\text{ В}$. Применение сварочных трансформаторов совместно с ограничителями напряжения холостого хода ОНТ-1 существенно улучшает условия труда персонала, защищает электросварщиков от поражения электрическим током при холостого хода сварочных трансформаторов (СТ).

Ограничители напряжения ОНТ-1, надежные и удобные в работе, небольшие по размеру, недороги, и обеспечивают экономию энергопотребления почти в 100 раз за счет уменьшения тока холостого хода СТ.

Предназначен для:

- защиты электросварщика путем автоматического ограничения напряжения холостого хода вторичной обмотки трансформатора к безопасному, не более 12В, при разрыве дуги, замене электрода, прочее.
- экономии затрат электроэнергии в режимы холостого хода СТ;
- световой сигнализации во время режима холостого хода СТ.

Напряжение питания сети-380/220, $\pm 10\%$ В

Вид сварочного тока-переменный

Номинальный сварочный ток-500 А

Максимальная потребляющая мощность, не более-5 Вт

Потребление ОНТ-1 в режиме холостого хода СТ-0, 06, А

Пониженное напряжение, не более-12 В

Время срабатывания при замыкании сварочной цепи-0, 02 с

Габаритные размеры-250x300x85 мм

Масса-4, 3 кг

Price: **1 970 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Планета Сварка

0445500271

02160, пр. Воссоєднання, 19,
оф. 15