

Трехфазные промышленные сварочные полуавтоматы UNISTAR 428+TH4, 528+TH4W



Київ, Україна

Тиристорный контроль напряжения. 4-валковый механизм подачи проволоки, 5-метровый связующий кабель, Eurobinzel соединение, регулятор давления, газовый шланг, зажим и заземление. Индикаторы сварочного тока и напряжения дуги. Сварочные работы средних размеров и сварка в промышленном секторе. Возможно использование катушки от 5 до 15 кг. В наличие с системой воздушного и водяного охлаждения.

Технические характеристики

UNISTAR 428+TH4; UNISTAR 528+TH4W

Напряжение питания; (3 ф.) 230/400В 50/60Гц

Потребляемая мощность; 60 кВА; 18, 5; 25

Напряжение без нагрузки; В; 17÷45; 16÷48

Диапазон тока; А+10%; 50÷400; 70÷500

Рабочий ток; А; 40% 400 60% 330 100% 255; 60% 500 100% 420

Провол. сталь; Ø мм; 0, 6÷1, 6; 0, 8÷2

Провол. нержав.; Ø мм; 0, 8÷1, 2; 0, 8÷1, 6

Провол. алюм.; Ø мм; 0, 8÷1, 6; 0, 8÷2

Класс изоляции H

Класс защиты IP23

Размер; мм (ДхШхВ) 1000x555x1340

Вес; кг; 163; 215

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Планета Сварка

0445500271

02160, пр. Воссоєдинєня, 19,
оф. 15