

Трансформатор ТМ-630



Київ, Україна

Силовые масляные понижающие трехфазные двухобмоточные общего назначения трансформаторы мощностью от 10 до 4000 кВА напряжением до 35 кВ предназначены для нужд народного хозяйства для внутренней и наружной установки.

Технические характеристики

Силовые трансформаторы ТМ-10–4000 выпускаются с номинальным напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) до 35 кВ включительно и вторичной обмотки (низкого напряжения) – 0, 4 кВ, по согласованию с заказчиком возможны и другие сочетания напряжения. Схема и группа соединений – У/Ун -0; Д/Ун –11.

Трансформатор ТМ-10-250 изготавливается также со схемой и группой соединений У/Зн-0.

Трансформаторы выпускаются с различными уровнями потерь холостого хода и короткого замыкания:

уровень потерь А согласно ТУ У 31.1-00213440-024-2006

уровень потерь В согласно ТУ У 3.49-05758084-016-2000

Напряжение регулируется без возбуждения. Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном $\pm 2 \times 2.5 \%$.

Согласно ГОСТ 11677, предельное отклонение технических параметров трансформаторов составляют:

напряжение короткого замыкания $\pm 10\%$;

потери короткого замыкания на основном ответвлении + 10%;

потери холостого хода + 15%;

полная масса + 10%.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря – до 1000 м.

Температура окружающего воздуха:

для умеренного климата - от -45°C до $+40^{\circ}\text{C}$ (исполнение «У»);

для холодного климата - от -60°C до $+40^{\circ}\text{C}$ (исполнение «ХЛ»).

Относительная влажность воздуха не более 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Price: **50 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Кравченко Валерий

0938173830