

## Магнитный пускатель оптом и в розницу

**Магнитные пускатели ПММ**  
ТУ У 31.2-25019584-008-2004

Пускатели магнитные ПММ являются электромагнитными коммутационными устройствами открытого исполнения с естественным охлаждением. Предназначены для дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

ПММ1 6-16А    ПММ2 25А    ПММ3 32А    ПММ3 40-75А  
 ПММ8 800-1000А    ПММ7 315-630А    ПММ6 160-250А    ПММ5 63-125А

Технические характеристики ПММ

Параметры	ПММ1				ПММ2				ПММ3				ПММ5				ПММ6				ПММ7				ПММ8			
	6	10	16	25	25	32	40	75	63	100	160	250	63	100	160	250	160	250	315	400	315	400	630	800	800	1000	1000	1000
Номинальный ток, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 40°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 50°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 60°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 70°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 80°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 90°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 100°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 110°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 120°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 130°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 140°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 150°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 160°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 170°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 180°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 190°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 200°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 220°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 240°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 260°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 280°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 300°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 320°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 340°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 360°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 380°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 400°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 420°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 440°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 460°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 480°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			
Номинальный ток при температуре окружающей среды 500°С, А	6, 10, 16, 25				25, 32, 40, 75				63, 100, 160, 250				63, 100, 160, 250				160, 250, 315, 400				315, 400, 630, 800				800, 1000, 1000, 1000			

Дополнительное пристыженное оборудование к ПММ

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Цены от производителя. Магнитные пускатели. Реверсивного исполнения. Дистанционного пуска. С естественным охлаждением. Дополнительное пристыженное оборудование к ПММ.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Вольтаж Сергей

+38(067) 225-00-25

ул.Любечская,56