

## Кабель марки КСВунг-LS (АКСВунг-LS)

\* силовой кабель

**КСВунг-LS-0,66/1,0 (АКСВунг-LS-0,66/1,0)**

Силовой кабель с медными (алюминиевыми) жилами, с изоляцией и оболочкой из пожаростойкой не распространяющей горение поливинилхлоридной оболочки

**Назначение:**  
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, при повышенных требованиях пожарной безопасности.

**Влажность:**

1. Транспортирует жилы меди (КСВунг-LS-0,66/LS) или алюминия (АКСВунг-LS-0,66/LS) одной проволочной, 1 жила или многопроволочной, 2 жилы по ГОСТ 9 60339 в круглой или секторной изоляции. Уникальная система изготовления предотвращает или снижает микрократерный эффект близости и оловянистый эффект при эксплуатации кабеля (исключено использование тройной окисной жилы согласно требованиям).
2. Изоляция из поливинилхлоридного ПВХ не распространяющего горение с низким дымо- и газовыделением. Использование данной изоляции с высокой диэлектрической проницаемостью сохраняет электрофизические свойства кабеля при повышенных напряжениях и температурах.
3. Заполнение межфазного пространства из не вулканизированной резиновой смеси.
4. Оболочка кабеля имеет высокую окислительную стойкость, обеспечивающий противомикробную устойчивость. Высокой степени защиты от ультрафиолета.

avizinfo.com.ua \* силовой кабель

Київ, Україна

Кабель марки КСВунг-LS (АКСВунг-LS)

Силовой кабель марки КСВунг-LS-0, 66/1, 0 (АКСВунг-LS-0, 66/1, 0) – это силовой кабель с медными (алюминиевыми) жилами, с изоляцией и оболочкой из пожаростойкой не распространяющей горение поливинилхлоридной оболочки ПЕРДНАЗНАЧЕН для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0, 66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе при диапазоне температур от -40 °С до +70 °С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.

Для электроснабжения электроустановок, при повышенных требованиях пожарной безопасности  
Кабели стойкие к распространению пламени

<http://interkabel.ua/products/>  
<https://youtu.be/wEAFvAvx3NA>

Price: **11 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Отдел продаж «Интеркабель  
Киев»™

+3806705599580

08112, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н