

Кабель марки КСВунг-LS (АКСВунг-LS)

* силовой кабель

КСВунг-LS-0,66/1,0 (АКСВунг-LS-0,66/1,0)

Силовой кабель с медными (алюминиевыми) жилами, с изоляцией и оболочкой из пожаростойкой не распространяющей горение поливинилхлоридной оболочки

Назначение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, при повышенных требованиях пожарной безопасности.

Влажность:

1. Транспортирует жилы меди (КСВунг-LS-0,66/LS) или алюминия (АКСВунг-LS-0,66/LS) одной проволочной, 1 жилы или многопроволочных, 2 жилы по ГОСТ 96039 в круглой или секторной изоляции. Уникальная система изготовления предотвращает или снижает минимизировать эффект близости и индукционный эффект при эксплуатации кабеля (полностью исключение третьей классовой жилы согласно требованиям).
2. Изоляция из противопожарного ПВХ не распространяющего горение с низким дымо- и газовыделением. Использование данной изоляции с высокой диэлектрической проницаемостью сохраняет электрофизические свойства кабеля при повышенных напряжениях и температурах.
3. Заполнение межфазного пространства из не вулканизированной резиновой смеси.
4. Оболочка кабеля имеет высокую окислительную стойкость, обеспечивающий противопожарную устойчивость. Высокой прочности, защиты от ультрафиолета.

avizinfo.com.ua * силовой кабель

Київ, Україна

Кабель марки КСВунг-LS (АКСВунг-LS)

Силовой кабель марки КСВунг-LS-0, 66/1, 0 (АКСВунг-LS-0, 66/1, 0) – это силовой кабель с медными (алюминиевыми) жилами, с изоляцией и оболочкой из пожаростойкой не распространяющей горение поливинилхлоридной оболочки ПЕРДНАЗНАЧЕН для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0, 66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе при диапазоне температур от -40 °С до +70 °С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.

Для электроснабжения электроустановок, при повышенных требованиях пожарной безопасности
Кабели стойкие к распространению пламени

<http://interkabel.ua/products/>
<https://youtu.be/wEAFvAvx3NA>

Price: **11 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Отдел продаж «Интеркабель
Киев»™

+3806705599580

08112, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н