

## Насос трехплунжерный кривошипный 1.3Т-28-2,9



Київ, Україна

Характеристики плунжерного насоса 1.3Т-28-2, 9

- Подача насоса min - 2, 5; max - 4, 0 м3/час
- Давление на выходе из насоса - 50 мПа
- Частота вращения коленвала min - 320; max - 500 об/мин
- Давление на входе -5 до +10 м
- Масса плунжерного насоса - 720 кг.

Насосный агрегат 1, 3Т28 применяется в химической, нефтегазовой промышленности, коммунальном хозяйстве (водоподача)

Насос 1, 3Т предназначен для перекачивания нейтральных и агрессивных жидкостей, нейтральных к материалам гидравлической части с кинематической вязкостью не более 800 мм<sup>2</sup>/с (8 Ст) с температурой, в зависимости от исполнения, от 243 К до 473 К (от минус 30 до плюс 200 °С). Допускаемое содержание твердых неабразивных частиц в перекачиваемой жидкости не более 0, 2 % по массе, допускаемые размеры не более 0, 2 мм. Насосы и агрегаты применяются в производствах, требующих высоких давлений, в том числе взрыво- и пожароопасных (например, гидравлическая очистка технологического оборудования).

---

Price: **1 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ковальчук Александр**

**063-668-44-38**

**ул.Бориспольская,7**