

## Бетононасос HBTS80 (80 м<sup>3</sup>/час) насос бетонный, Changli



Київ, Україна

Стационарный бетононасос Changli. HBTS80 (80 м<sup>3</sup>/час)

Стационарные бетононасосы необходимы при подаче бетона и незаменимы для монолитного домостроения.

Стационарные бетононасосы Чанли представлены широким модельным рядом производительностью от 15 м<sup>3</sup>/ч до 90 м<sup>3</sup>/ч.

Стационарные бетононасосы Чанли могут быть выполнены в двух вариантах

Электрический Стационарный Бетононасос — производительность 25, 30, 40, 50, 60, 80 м<sup>3</sup>/ч

Дизельный Стационарный Бетононасос — производительность 30, 40 50 60 80 90 м<sup>3</sup>/ч

Преимущества:

Полностью гидравлическая система имеет длительный срок службы и высокую надежность компонентов, сокращает количество отказов и уменьшает затраты на техническое обслуживание;

Двигатель— один из надежных и проверенных поставщиков с мировым именем;

Экономичность в эксплуатации;

Дизельный двигатель может быть как китайского производителя (DongFeng) или Deutz (Германия).

Постоянный контроль работы бетононасоса, посредством электронного блока управления;

Компактный дизайн делает работу более простой и обслуживание более удобным.

Автоматика электрическая, с полным ручным управлением с блока.

Можно вручную пробивать пробку в бетонопроводе с блока;

Характеристики:

Модель HBTS80 (80 м<sup>3</sup>/час)

Максимальная теоретическая пропускная производительность (м<sup>3</sup>/ч) 80

Максимальное давление накачки (МПа) 16

Максимальная теоретическая Вертикальная дальность транспортировки (м) 300

Максимальная теоретическая Горизонтальная дальность транспортировки (м) 1200

Максимальные размеры заполнителя (мм) 50

Внутренний диаметр трубопровода (мм) 180

Количество транспортных банок (шт) 2

Внутренний диаметр x длина транспортной банки (мм) Ф200×1800

Объем масла в коробке гидравлического давления (L) 800

Объем бункера (м<sup>3</sup>) 0.80

Основная мощность мотора(кВт) 112

Price: **50 000 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --