

## Бетононасос ХНВТ-30 (30 м<sup>3</sup>/час),насос бетонный,Changli.



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Стационарный бетононасос Changli. ХНВТ-30 (30 м<sup>3</sup>/час).

Стационарные бетононасосы необходимы при подаче бетона и незаменимы для монолитного домостроения.

Стационарные бетононасосы Чанли представлены широким модельным рядом производительностью от 15 м<sup>3</sup>/ч до 90 м<sup>3</sup>/ч.

Стационарные бетононасосы Чанли могут быть выполнены в двух вариантах

Электрический Стационарный Бетононасос – производительность 25, 30, 40, 50, 60, 80 м<sup>3</sup>/ч

Дизельный Стационарный Бетононасос – производительность 30, 40 50 60 80 90 м<sup>3</sup>/ч

Преимущества:

Полностью гидравлическая система имеет длительный срок службы и высокую надежность компонентов, сокращает количество отказов и уменьшает затраты на техническое обслуживание;

Двигатель – один из надежных и проверенных поставщиков с мировым именем;

Экономичность в эксплуатации;

Дизельный двигатель может быть как китайского производителя (DongFeng) или Deutz (Германия).

Постоянный контроль работы бетононасоса, посредством электронного блока управления;

Компактный дизайн делает работу более простой и обслуживание более удобным.

Автоматика электрическая, с полным ручным управлением с блока.

Можно вручную пробивать пробку в бетонопроводе с блока;

Характеристики:

Модель ХНВТ-30

Максимальная теоретическая пропускная производительность (м<sup>3</sup>/ч) 30

Максимальное давление накачки (МПа) 10

Максимальная теоретическая Вертикальная дальность транспортировки (м) 140

Максимальная теоретическая Горизонтальная дальность транспортировки (м) 450

Максимальные размеры заполнителя (мм) 30

Внутренний диаметр трубопровода (мм) 100

Количество транспортных банок (шт) 2

Внутренний диаметр x длина транспортной банки (мм) Ф140x1000

Объем масла в коробке гидравлического давления (L) 250

Объем бункера (м<sup>3</sup>) 0.35

Основная мощность мотора(кВт) 45

Price: **25 000 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --