

## Сварочная Линия для изготовления каркасов треугольного сечения TJK SJ



Київ, Україна

Сварочная автоматическая линия для изготовления каркасов треугольного сечения TJK SJL320T-18/36

Особенности:

Производство. ☒

Эта автоматическая сварочная линия имеет высокую производительность с высокой скоростью до 36 метров каркаса в минуту .

☒

Один работник легко управляет этим оборудованием.

Модели автоматических линий TJK:

1. SJL320T-18 (18 метров/мин.)

2. SJL320T-36 (36 метров/мин.)

Технические характеристики:

SJL320T-18/SJL320T-36

Напряжение питания

380 [V] – 50 [Hz] / 380 [V] – 60 [Hz]

Установленная мощность - сварка 2 × 125 [KVA] / 4 × 160 [KVA]

Установленная мощность 80 [KW] / 65 [KW]

Воздух

Потребление 1.5 [m<sup>3</sup>/min] / 3.0 [Nm<sup>3</sup>/min]

Рабочее давление (постоянное) 0.6 [Mpa]

Вода

Потребление 150 [L /min] / 100 [L /min]

Мин. давление (постоянное) 0.2 – 0.3 [Mpa] / 0.3 - 0.5 [Mpa]

Макс. температура на входе 30 [°C] / 25 [°C]

Условия окружающей среды

Температура 0 – 40 [°C]

высота над уровнем моря 14 [%]

Диаметр верхней направляющей 5 – 12 [mm]

Диаметр верхней направляющей 5 – 12 [mm]

Диаметр диагональных стержней 4 – 7 [mm]

Линия для производства каркасов треугольного сечения

SJL320T-18 / SJL320T-36

Максимальная производительность 18 [m/min] / 36 [m/min]

Высота каркаса 70 – 320 [mm]

(min. > 100mm for Ølong. = 10mm)

Ширина каркаса 50 – 80 [mm] / 70 – 90 [mm]

Ширина шага 200 [mm/weld] / 400 [mm/weld]

Шаг диагональных стержней 200 [mm]

Длина каркаса

Max. 12 [m]; min. 2.4 [m] (STD.)  
Min. 2 [m]; max. 12 [m]  
Длина резки кратное 200 [mm]

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Строительное Оборудование**  
**Артем**

**+38/097 /91-45-137**