

Торцевые уплотнения Vulcan



Київ, Україна

Торцевые уплотнения для насосов и компрессоров Вулкан произведены по современным технологиям и имеют повышенные сроки эксплуатации по сравнению со стандартными уплотнениями. Посадочные размеры и характеристики позволяют подобрать торцы к любому оборудованию для всех рабочих сред, температур и давлений. Высокое качество обработки поверхности на "зеркало" и применение современных материалов в парах трения обеспечивают высокую степень надежности торцевых механических уплотнений Vulcan.

Торцевое уплотнение Vulcan для насосов и компрессоров – эффективное уплотнительное устройство для обеспечения герметизации вращающегося вала в промышленном оборудовании, таком как насос, компрессор, мешалка и миксер. Благодаря использованию наших механических торцевых уплотнений уменьшаются протечки через уплотнения роторов. Потери жидкости через уплотняемое соединение при использовании сальникового уплотнения - 3-5 литров в час, что приводит к огромным потерям энергии, ценного сырья, воды и т.д. Торцевое уплотнение с кольцами из твердых антифрикционных материалов снижает потери до 0,002 – 0,035 литров в час.

В торцевых уплотнениях Vulcan для насосов и компрессоров герметичность достигается за счет плотного поджатия по торцевым плоскостям двух колец – вращающегося и неподвижного, для чего в конструкции узла торцевого уплотнения обязательно присутствует упругий поджимной элемент (пружина, сильфон, мембрана), составляющий вместе с нажимной втулкой и вращающимся уплотнительным кольцом аксиально-подвижный блок (или поджимной узел).

Трущиеся кольца составляют пару трения. Для их изготовления используют карбид кремния, керамику, графит, углеграфитовые материалы, металлы, полимерные материалы. Вторичные уплотнение выполнены из резины, каучука, фторопластов, фторополимеров.

Преимущества торцевых уплотнений Вулкан:

- надежная и длительная герметизация вала по сравнению со штатными уплотнениями;
- снижение эксплуатационных затрат, уменьшение времени простоя, ремонта и наладки оборудования;
- нет необходимости в дополнительной доводке деталей уплотнений при монтаже;
- возможность работы в средах с различными характеристиками, в том числе в агрессивных, загрязненных и абразивных.
- взаимозаменяемость с большинством штатных уплотнений.
- идеальное соотношение цены и качества, быстрое и точное выполнение заказа.

Наши специалисты помогут подобрать качественную и экономичную замену торцевых уплотнений известных производителей Burgmann, John Crane, Roten, ASSEAL, Anga, Vulcan и других.

Торцевые уплотнения применяются для насосов: Grundfos, Roten, Alfa Laval, APV, Fristam, Inoxspa, Lowara, Calpeda, Wilo, Tuchenhagen, SKC, SCD (Hydro Vacuum), Ebara, K.S.B, Allweiler.

Торцевые уплотнения для вертикальных многоступенчатых насосов Lowara SV, SVI и для фекальных насосов Wilo FA, FK. Уплотнения для компрессоров Bitzer, Bock, Carrier, Carrier-Sutrak, Copeland, Daikin, Dunham Bush, Frick, Gram, GEA Grasso, A.P.V. Halls, Howden, Lightfoot, Mycom, Sabroe, Stal, Thermo-King, Witt, Zanotti

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ольга Васильевна

+38(067)404-83-53