

## Резаки жидкотопливные (керосинорезы, бензорезы) - РК200 "ВОГНИК" 182 (бензорез)



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Резак жидкотопливный типа РК200 «Вогник 182» (бензорез), предназначен для ручной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной от 3 до 200 мм.

В качестве горючего для работы изделия служит бензины А-76, АИ-91...А-95, применяемые в качестве топлива для карбюраторных автомобильных, мотоциклетных двигателей и двигателей другого назначения по ГОСТ 2084-77, а также бензины марок Нормаль-80, Регулятор -91 по ГОСТ 51105-97.

В состав резака входит: ствол с группой запорных вентилей; коллектор кислородный; коллектор топливный со смесителем; головка резака; гильза; внутренний мундштук; гайка; катушка и трубка кислорода режущего. В кислородном штуцере резака установлен обратный клапан.

Резак работает по принципу механического распыления жидкого топлива кислородными струями с последующим испарением аэрозоли в нагретых полостях и каналах гильзы и катушки. Нагрев гильзы производится за счет утолщенности торца внутреннего мундштука относительно торца наружного, благодаря чему аэрозоль, сгорая у торца внутреннего мундштука, нагревает наружный мундштук.

Особенностью конструкции резака является отсутствие асбестового шнура и отдельного подогревающего пламени для испарения бензина.

Присоединительные размеры на головке бензореза РК 200 "Вогник" 182 унифицированы с размерами на гайках керосинореза РК300 "ВОГНИК" 181.

Толщина реза до 200 мм

Горючее: бензин А-80, А-92

Вес резака не более - 0,84 кг

Длина резака не более - 555 мм.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Планета Сварка

0445500271

02160, пр. Воссоєдіння, 19,  
оф. 15