

Сварочный полуавтомат ПДУ-225-У3-380В Темп



Київ, Україна

Полуавтомат ПДУ-225-У3-380В предназначен для электродуговой сварки стальных конструкций различного исполнения стальной проволокой диаметром 0,8-1,2 мм в среде защитного газа и штучными электродами диаметром 2-4 мм на постоянном токе.

Аппарат обеспечивает выполнение сварочных швов в пространственных положениях, удобен в работе и обслуживании.

Предназначен для промышленных условий работы;

Повышенная прочность;

Стабильная мягкая дуга;

Простота и удобство обслуживания;

Максимальная эффективность, высокая динамика, стабильность сварочного процесса;

Вид климатического исполнения полуавтомата У3.1 ГОСТ 15150;

Степень защиты полуавтомата 1Р 21 по ГОСТ 14254.

Номинальное напряжение трехфазной питающей сети частотой 50 Гц, 380В

Род сварочного тока – постоянный

Пределы регулирования сварочного тока-50-225А

Напряжение холостого хода не более-50В

Пределы регулирования рабочего напряжения-24-30В

Номинальное рабочее напряжение-30В

Номинальный сварочный ток 225А

Потребляемая мощность не более- 5 кВА

Диаметр проволоки-0,8-1,7 мм; электрода -2-4 мм

Диапазон регулирования скорости подачи электродной проволоки, 120-720 м/ч

Расход газа не более - 550 л/ч

ПН - для проволоки 50 %, для электрода - 30%

Габаритные размеры 470×390×285 мм

Вес 38 кг

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Планета Сварка

0445500271

02160, пр. Воссоєдіння, 19,
оф. 15