

Дископравильный станок "Сириус универсал".



Київ, Україна

Дископравильный станок «Сириус универсал»

Дископравильный станок предназначен для рихтовки железных и легкосплавных дисков колес автомобилей размерами:

-диаметром от 12 до 20 дюймов (305-457);

-по ширине от 4, 0 до 8, 0 дюймов (100-203, 2 мм);

Станок позволяет восстановить профиль посадочных мест под установку шины, устранить эллипсность, радиальное и осевое биение диска автомобильного колеса без приложения значительных физических усилий.

Рихтовка производится 2 методами:

1. Методом одновременной или последовательной двухсторонней прокатки наружной и внутренней части диска стационарными и поворотными роликами.

2. Рихтовка производится с помощью гидроцилиндра устанавливаемого в один из упоров предусмотренных на станке и управляемый рукояткой гидрораспределителя. Место рихтовки на диске предварительно необходимо подогреть горелкой (со станком не поставляется).

На станке предусмотрен резец позволяющий обрабатывать диск после сварки рихтовки, а также для подрезки наружной кромки диска.

Установка диска на шпинделе станка осуществляется на отверстия крепления, что позволяет производить рихтовку по схеме закрепления колеса на ступице автомобиля.

Вращение диска осуществляется от трехфазного электродвигателя как через клиноременную передачу, так и через редуктор.

В комплектацию станка входят одна планшайба и центровочные шайбы.

Технические характеристики

Габаритные размеры:

Высота, мм. 1280

Длина, мм. 1100

Ширина, мм. 600

Вес нетто, кг, не более. 450

Потребляемая мощность max, кВт. 5

Частота вращения вала, об/мин. 15 (1 метод)

Частота вращения вала об/мин. 280 (2 метод)

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Кор Василий

0503805554