

Котел ниисту 5



Київ, Україна

Устройство и работа котла

Предназначен для систем водяного отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и промышленных объектов с принудительной циркуляцией воды со статическим давлением в системе до 7 кг/см² и минимальной температурой теплоносителя до 115°C.

Устройство и работа котла

Водогрейный котел НИИСТУ-5 состоит из пакета котла, колосниковой системы, воздуховода, фронта и топки, двух управляемых дымовых шиберов, теплоизоляции, каркаса, запорной и предохранительной арматуры, контрольно измерительных приборов.

Трубная часть котла состоит из крайних, средних и задних секций. Средние секции отопительного котла имеют одинаковое устройство и состоят из одного верхнего коллектора $D_u = 100$ мм, двух нижних того же диаметра и трех правых и левых Г-образных экранных труб $0,76 \times 3$ мм. Передняя секция (см. рис.2) состоит из двух частей, верхние коллекторы 12 которых вварены в верхний коллектор 2 отопительного котла, а два нижних 11 для улучшения циркуляции соединены перепускными трубами 13 соответственно с правым и левым нижними коллекторами 9 отопительного котла 5. Верхние и нижние коллекторы правой и левой частей передней секции соединены между собой передними экранными трубами $0,76 \times 3$ мм.

Price: **3 443 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Николаевич Алексей

067 810 18 62