

## лодочный мотор Вихрь-30



Київ, Україна

Основные характеристики и устройство мотора

### 2.1.1. Технические данные

Тип двигателя: Двухтактный карбюраторный

Число цилиндров: Два, расположенных один над другим

Диаметр цилиндра: 72мм

Ход поршня: 60мм

Рабочий объем: 488 куб. см

Степень сжатия: 8, 5 (геометрическая)

Максимальная мощность: 30 л.с.

Частота вращения коленвала при максимальной мощности: 5000 об/мин

Часовой расход топлива при максимальной мощности: 11 кг/час

Емкость топливного бака: 22 л

Масса сухая (без топливной смеси в системе питания, смазки в реверс-редукторе, топливного бака со шлангом, инструмента, запасных частей): 49 кг

Тип зажигания: Маховичное магнето с выносными высоковольтными трансформаторами (электронное бесконтактное магдино МБ-2)

Тип свечей: СИ-12РТ

Нормальный зазор в прерывателях: 0, 3-0, 4 мм

Система энергоснабжения: 30/12 мощность,

Опережение зажигания: 30/5, 02 (до ВМТ), град/мм

Топливо: Автомобильные бензины А-72, А-76, ГОСТ 2084-77

Смазка двигателя: Маслом в топливной смеси реверс-редуктора. Транс.масло ТАП-5В или ТАД-17И

Передаточное отношение реверс-редуктора 14:24

Диаметр винта: 240 мм\*

Шаг винта: 300 мм

Пусковое устройство: Ручной стартер с самоубирающимся шнуром или электростартер СТ-369

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

---

Артур Майоров

0509498834

ул.Сакольского, 4,

---