

## Предлагаем стеклопластиковую композитную арматуру от производителя.



Київ, Україна

Композитная арматура имеет ряд неоспоримых преимуществ по отношению к традиционно применяемой стальной арматуры:

- Композитная арматура – коррозионноустойчивый материал, устойчивый к воздействию агрессивных сред, в том числе, к морской воде и щелочной среде бетона.
- Композитная арматура имеет в 3 раза большую прочность на разрыв, в сравнении со стальной арматурой класса AIII
- Композитная арматура в 9 раз легче стальной при равнопрочной замене.
- Композитная арматура позволят экономить до 50% при армировании бетонных конструкций.
- Композитная арматура обладает низкой теплопроводностью. Ее теплопроводность в 100 раз ниже, чем у стальной арматуры.
- Композитная арматура это диэлектрик. Она радио прозрачна и магнитно инертна.
- Композитная арматура не теряет прочность под воздействием экстремально низких температур. Диапазон эксплуатационных температур от -70 °C до +100 °C.

Применение композитной арматуры

Сооружения и конструкции инфраструктуры из армированных бетонов:

- фундаменты ниже нулевой отметки залегания
- канализация, мелиорация и водоотведение;
- морские и при портовые сооружения;
- полы в промышленных сооружениях, паркингах.

Укрепление дорожного полотна:

- дорожные, аэродромные плиты;
- дорожные одежды;

- настилы и ограждения мостов;

- пешеходные дорожки.

Композитная арматура поставляется в прутах 6, 12м, или в бухтах 50 – 100 м

Вес 1 м, кг (при равнопрочной замене)

Ø 6 А- III (0, 222) - Ø 4 АСП (0, 02)

Ø 8 А- III (0, 395) - Ø 6 АСП (0, 05)

Ø 10 А- III (0, 617) - Ø 7 АСП (0, 07)

Ø 12 А- III (0, 888) - Ø 8 АСП (0, 08)

Ø 14 А- III (1, 21) - Ø 10 АСП (0, 12)

Ø 16 А- III (1, 58) - Ø 12 АСП (0, 20)

Ø 18 А- III (2, 00) - Ø 14 АСП (0, 26)

Ø 20 А- III (2, 47) - Ø 16 АСП (0, 35)

Мы поставляем арматуру во все регионы Украины

Сайт компании: arm-kompozit.com.ua

---

Price: **2 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Иванов Игорь**

**066 798 38 10**