

Грунтовка АК-070" *рунтовк* АК-070" грунтовка АК-070*

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Эмаль АС-1115. Первым слоем перед нанесением краски рекомендуется использовать грунтовки: АК-069, АК-070, ВЛ-02 (с алюминиевой пудрой). Сама эмаль АС-1115 производится непосредственно перед нанесением, для этого смешивают полуфабрикат и отвердитель в определенных пропорциях: 100 частей полуфабриката серой эмали и 1, 2 части отвердителя, 100 частей полуфабриката остальных цветов и 2, 2 части отвердителя (по массе). *При необходимости серую композицию разводят растворителем Р-5А, а остальные цвета – смесью этилцеллозольва и растворителя Р-5А в соотношении 4:1 по массе. Смешенную композицию сразу наносят на металлическую поверхность методом распыления, при этом расход краски на 1 слой составляет 70-120 г/м². Жизнеспособность готового продукта составляет 8 часов при 20±5 °С. Время высыхания до ст. 3 происходит при температуре 20±2 °С не более чем за 2 часа. Условная вязкость в зависимости от цвета материала по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20, 0±0, 5 °С составляет 20-70 с. Массовая доля нелетучих веществ п/ф эмали – 34, 5-39, 5±3, 5 % масс. Твердость пленки имеет данные по маятниковому прибору: типа М-3 не менее 0, 4-0, 45 усл. Ед.; типа ТМЛ (маятник Б) не менее 0, 20-0, 18 отн ед. А эластичность пленки при изгибе - не более 3 мм.

Price: **537 \$**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09