

## Аквидол Д1900 Р - паркетный лак на водной основе, Herlac



Київ, Україна

Аквидол Д1900 Р - екологічно чистий паркетний лак на водній основі, Herlac, Німеччина, шелковисто-матовий і глянцева.

Область застосування:

- багаторічний лак, наносимий методом розпилення і валиками, від відкритої до напівзахищеної обробки паркетних підлог.

Переваги: екологічно чистий (на водній основі), не містить формальдегіду.

Поставочна в'язкість: 30-40 секунд, DIN EN ISO 2431 / 20°C - 4 мм.

Технологія нанесення:

Підлога: шліфувана масивна деревина або шпон, вільні від старої фарби і залишків відбілювачів.

Підготовка поверхні:

- попередня шліфівка шкуркою К 180 – К 280;  
- добре очистити від пилу.

Нанесення розпиленням, фарбування валиками.

Витрати: 80-120 г/ кв. м. для кожного шару.

Підготовка матеріалу: добре перемішати.

Рідкозрідник: в'язкість регулюється водою.

Сушка при кімнатній температурі:

- 1 шар через 90 хвилин можна шліфувати;  
- 2 шар твердий на дотик, через 6 годин можна штапельувати;

Прискорена сушка:

зберігати при 60°C:  
- 1-й шар через 15 хвилин можна шліфувати;  
- 2-й шар через 10 хвилин твердий на дотик, через 30 хвилин можна штапельувати;

Сушка соплами при 60°C:

- 1-й шар через 10 хвилин можна шліфувати;  
- 2-й шар:

Попередня сушка: 5 хвилин зберігати при 60°C або 30 хвилин при кімнатній температурі;

Сушка: через 5 хвилин твердий на дотик, через 20 хвилин можна штапельувати.

Охолодження до температури поверхні максимум 25°C

Очистка рабочих инструментов водой, металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, к примеру V 0508, чтобы избежать ржавчины.

Последующая обработка поверхности промшлифовкой шкуркой K 320.

Хранение: В оригинальной таре в сухом помещении при температуре не выше 25°C хранить максимально 12 месяцев.

Защищать от мороза!

Цена указана за 1 литр.

---

Price: **195 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Владимир Владимир**

**0503561329**