

Эмаль ХВ-1100* (эмаль ХВ 1100): ГОСТ 10144-89/эмаль КО-198=
Назначение: ХВ 1100



Київ, Україна

Эмаль ХВ-1100* (эмаль ХВ 1100): ГОСТ 10144-89/эмаль КО-198=

Назначение:

ХВ 1100 предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий и оборуд. вания, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

Состав:

Эмаль ХВ-1100 ГОСТ 10144-89 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе смеси хлорированной поливинилхлоридной и алкидной смол в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.

Рекомендации по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окислы и обезжирена. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем. Методы распыления - пневматическое, безвоздушное, в электрополе.

Сушка поверхности:

Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 - 1 час, до степени 5 - 24 ч.

Температура нанесения: ХВ-1100 наносится при температуре от -15 до 25 °С.

Растворитель: Использование растворителей Р-4, Р-4А, Р-5.

Расход: ХВ 1100 ГОСТ 10144-89 на один слой - 50 - 90 г/м².

Меры предосторожности:

Материал взрывопожароопасен!

Вреден при вдыхании и проглатывании.

Не работать вблизи открытых источников огня.

При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом.

Хранение: Хранить материалы в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей.

Стандарт: ГОСТ 10144-89

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482