

## К0828+ эмаль КО-828-эмаль УРФ-1101+ ХВ-784- Состав продукта- Материал одноупаков



Київ, Україна

К0828+ эмаль КО-828-эмаль УРФ-1101+  
ХВ-784-

Состав продукта-

Материал одноупаковочный на основе поливинилхлоридной смолы с добавлением растворителей.

Назначение

Предназначен для защиты в составе комплексных покрытий металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций.

Физико-механические характеристики

Внешний вид плёнки

однородная глянцевая, без морщин и оспин, потеков и посторонних включений

Время высыхания при температуре (20±2) град.С:

- до ст. 3

- до ст. 5

не более 1 часа

не более 24 часов

Доля нелетучих веществ:

по массе

по объёму

14÷17 %, масс.

6÷10 %, об.

Теоретический расход на один слой

200÷255 г/м<sup>2</sup>; (4, 6÷3, 6 м<sup>2</sup>/л)

Рекомендуемая толщина одного слоя

18÷23 мкм

Рекомендуемое количество слоев:

1÷2

Разбавитель

Растворители: Р-4, Р-4А

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаю

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

