

К0868+ эмаль КО-868-эмаль УР-5101+ ХВ-785- Состав продукта- Материал одноупаково



Київ, Україна

К0868+ эмаль КО-868-эмаль УР-5101+
ХВ-785-

Состав продукта-

Материал одноупаковочный, представляет собой раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы и пластификатора в смеси летучих органических растворителей

Назначение

Эмаль с лаком ХВ-784 предназначаются для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше +60°C.

Эмали черная и красно-коричневая предназначаются также для защиты в многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, от воздействия агрессивных газов химических и других производств при температуре не выше +60°C.

Физико-механические характеристики

Цвет

по согласованию с заказчиком

Время высыхания при температуре (20±2) оС:

- до ст. 3

- до ст. 5

не более 1 часа

не более 24 часов

Доля нелетучих веществ по массе

23 - 36 %, масс (в зависимости от цвета)

Теоретический расход на один слой

115 - 145 г/м²; (8, 9 - 6, 9 м²/л)

Рекомендуемая толщина одного слоя

18 - 23 мкм

Рекомендуемое количество слоев:

2-3

Растворитель

Растворители: Р-4, Р-4А

Очистка инструментов

Растворители: Р-4, Р-4А

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34; (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

1/2

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482