

К05102+ эмаль КО-5102-эмаль ЭП-140+ ХС-416- Состав продукта- Эмаль ХС-416 предст

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

К05102+ эмаль КО-5102-эмаль ЭП-140+
ХС-416-

Состав продукта-

Эмаль ХС-416 представляет собой суспензию алюминиевой пудры в дисперсии сополимера А-15 в смеси органических растворителей.

Назначение

Эмаль ХС-416 предназначена для защиты от коррозии подводной части судов из алюминево - магниевых сплавов, является двухкомпонентной системой, состоящей из лака (ТУ 6-10-779-80) и алюминиевой пудры (ГОСТ-5494-71).

Физико-механические характеристики

Цвет

серебристый

Внешний вид пленки

Однородная, гладкая полуматовая, без сорности.

Вязкость эмали по ВЗ-234 при 20°C, сек., не менее

50-80

Содержание нелетучих веществ, %, не менее

23-33

Степень перетира по методу "клина", мкм, не более

30

Продолжительность высыхания до степени 3 при 20°C, мин, не более

30

Изгиб покрытия, мм, не более

1

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Длина затухания пламени для сухой пленки эмали, мм, не более

80

Стойкость пленки при 20°C к действию:

3% раствора NaCl, час, не менее

дистиллированной воды, час не менее

48

48

Подготовка поверхности перед применением

Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками типа ХВ, ХС, ВЛ, ЭП.

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деловые линии

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34; (095) 422-01-09; (067) 766-35-73 - Елена Владимировна

Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482