

**КО-168+ХВ-16\_Эмаль хв-16-16 эмаль хв\*16:эмаль хв-16= Эмаль  
ГФ-820 (ТУ 6-10-962-7**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

КО-168+ХВ-16\_Эмаль хв-16-16 эмаль хв\*16:эмаль хв-16=

Эмаль ГФ-820 (ТУ 6-10-962-70) предназначена для окраски изделий, работающих в атмосферных условиях при температуре до 250 °С и в минеральном масле, нагретом до температуры 120 °С. Эмаль готовят непосредственно перед нанесением введением алюминиевой пудры ПАК-4 в лак ГФ-024 (ТУ 6-10-962-70) и высушивают при 150 °С в течение 2ч.

Срок изготовления заказа 3-4 дня после оплаты.

Отправка по городам Украины.

Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 3-8-3-15-3-4, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Кривцова Елена Владимировна****(062) 341-04-98**