

Sadolin Bindo 3 (Садолин Биндо 3) водоэмульсионная краска 10л.



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Характеристики продукта:

Сухой остаток 37%
Плотность 1,46кг/л
Разбавитель Вода
Время высыхания от пыли 1 ч
Время до нанесения следующего слоя 1-2 ч
Расход 6-8 м²/л
Срок и условия хранения 3 года в закрытой заводской таре, t_ж >0 >30
Глянец по Gardner 3 глубокоматовая
Цвет Белый
Производство Швеция
Упаковка 1л, 2, 5л, 5л, 10л

Область применения

Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной, бетонной и кирпичной поверхности, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпаклеванной поверхности, а также загрунтованной ДВП и ДСП.

Особенности применения

Изделие предназначено для окрашивания потолков в сухих помещениях, напр., в гостиной и спальне, в офисе и общественных помещениях, а также для окрашивания стен жилых помещений (напр., спален).

Подготовка основания

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира и загрязнения. Поверхность очистить чистящим средством Lavatio, затем тщательно ополоснуть чистой водой и дать просохнуть перед переокрашиванием.

Связующее

Сополимерная дисперсия

Разбавление

10%

Рабочий инструмент

Валик, кисть, распылитель

Ильенко Алексей

0977469797