

## Sadolin Bindo 3 (Садолин Биндо 3) водоэмульсионная краска 10л.



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

### Характеристики продукта:

Сухой остаток 37%  
Плотность 1,46кг/л  
Разбавитель Вода  
Время высыхания от пыли 1 ч  
Время до нанесения следующего слоя 1-2 ч  
Расход 6-8 м<sup>2</sup>/л  
Срок и условия хранения 3 года в закрытой заводской таре, t<sub>н</sub> >0 >30  
Глянец по Gardner 3 глубокоматовая  
Цвет Белый  
Производство Швеция  
Упаковка 1л, 2, 5л, 5л, 10л

### Область применения

Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной, бетонной и кирпичной поверхности, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпаклеванной поверхности, а также загрунтованной ДВП и ДСП.

### Особенности применения

Изделие предназначено для окрашивания потолков в сухих помещениях, напр., в гостиной и спальне, в офисе и общественных помещениях, а также для окрашивания стен жилых помещений (напр., спален).

### Подготовка основания

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира и загрязнения. Поверхность очистить чистящим средством Lavatio, затем тщательно ополоснуть чистой водой и дать просохнуть перед переокрашиванием.

### Связующее

Сополимерная дисперсия

### Разбавление

10%

### Рабочий инструмент

Валик, кисть, распылитель

**Ильенко Алексей**

**0977469797**