

**Грунтовка АК-070\* ГОСТ 25718-83 11/АК-070(АК-070) грунт  
АК070/эмалю КО-168\* 12**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Грунтовка АК-070\* ГОСТ 25718-83 11/АК-070(АК-070) грунт АК070/эмалю КО-168\*

12) Грунтівка АК-070 для ґрунтування деталей з алюмінієвих, магнієвих, титанових сплавів і став. Грунтівка АК-070 (ґрунт АК 070) призначена для ґрунтування деталей з алюмінієвих, магнієвих, титанових сплавів і сталей углеродіствой і нержавіючої. Допускається застосування ґрунтовок для інших цілей. Грунтовка АК-070 перекривається матеріалами типу АК, ПФ, ГФ, ЕФ, ХВ, ХС, ФЛ та іншими. Забезпечують адгезійну міцність, протикорозійну стійкість і водостійкість системи лакофарбового покриття. Грунтовка АК-070 дозволена для застосування в суднобудуванні, судноремонті та цивільної авіації. Підготовлену ґрунтовку АК-070 (ґрунт АК-070) наносять на поверхню, що захищається металу пензлем або пневматичним розпиленням при температурі навколишнього повітря від 5 оС до 30 оС і відносній вологості повітря не вище 80%. Для виключення конденсації вологи температура поверхні повинна бути вище точки роси не менш ніж на 3 оС. Для розведення ґрунтовки АК-070 і промивання інструмента можна використати розчинники, зазначені вище

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**