

Гидроизоляция Kiilto Fibergum (Киилто Фибергум) 5л



Київ, Україна

Однокомпонентная гидроизоляционная мастика применяется для гидроизоляции влажных помещений, например: ванных и душевых комнат, санузлов и т. д. Может применяться в качестве гидроизоляции при выполнении наружных работ, например для устройства гидроизоляции балконов и террас. Не рекомендуется к применению в местах которые постоянно подвергаются повышенному воздействию давления воды, например, бассейнов, колодцев и резервуаров.

Свойства

Сертификат соответствия ВТТ С50/99 (полы) и С52/99 (стены);

Сертификат соответствия ВТТ 141/00;

мастика однокомпонентная на водной основе, сразу готова к применению;

не содержит растворителей;

имеет в своем составе армирующие волокна;

пожаробезопасная;

легко использовать в работе.

В качестве связующего вещества используется - бутадиен-стирол;

Можно использовать разбавитель - воду;

Заполняющая способность позволяет покрывать трещины до 1, 5 мм;

Удельный вес ок. 1, 4 кг/л;

Расход при нанесении в 2-а слоя:

стены ок. 0, 6 л/м²

полы ок. 0, 8 л/м²

Теплостойкость 60 °С.

Условия работы

Температура помещения, основания и мастики при начале работ не ниже 15 °С.

Относительная влажность бетонного основания на уровне 90 %.

Инструмент

Валики, кисточки.

Price: **1 450 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Сторчевой Сергей

050-752-33-56