

## Kiilto (Киилто) Opal, 5 л.



Київ, Україна

Лак для паркета Kiilto (Киилто) Opal, 5 л.

Лак для паркета Kiilto (Киилто) Opal - двухкомпонентный водорастворимый экологически чистый паркетный лак, не содержащий NMP, для лакирования и деревянных полов в помещениях, где требуется повышенная износостойкость и прочность к трению, напр. в спортивных залах или общественных помещениях.

Свойства

выполняет требования сертификата M1 по эмиссии поверхностных материалов

хорошие свойства по трению, выполняет требования по DIN 18032-2

легко наносится

хорошо выравнивается

белого цвета, после высыхания - прозрачная пленка

содержит эффективную защиту против УФ

время применения смешанной смеси лака с отвердителем ок. 6 часов (20°C)

Технические характеристики

Степень глянца (по Гарднеру) - ок. 55 (полуглянцевый) / ок. 20 (полуматовый)

Удельный вес - ок. 1

Морозостойкость - замерзает

Самая низкая температура при нанесении лака 18 °C

Удельный расход

ок. 10 м<sup>2</sup>/л однократное нанесение валиком или щеткой

ок. 25 м<sup>2</sup>/л однократное нанесение стальным шпателем (ремонтное лакирование)

Инструкция по использованию

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Необработанные и начисто отшлифованные поверхности: Отгрунтовать деревянную поверхность, используя грунтовочные лаки на водной основе производства Киилто (Урпо, Смарт или Темпо), а также руководствуясь инструкциями по их применению. Провести при необходимости промежуточное шлифование, используя наждачную бумагу или же сетку №150

после первого слоя нанесения лака. Взболтать банку паркетного лака Киилто Опал и отвердителя для лака. Вылить отвердитель в банку с лаком. Незамедлительно, тщательно и сильно взболтать смесь ок. 30 секунд. Дать лаку отстояться 5-10 минут. Отлакировать пол лаком Киилто Опал 2-3 раза по длине дерева. Не закрывать банку с лаком после добавления в нее отвердителя! (в результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое количество углекислого газа). Общий расход лака при вышеизложенном методе работы ок. 3-5 м<sup>2</sup>/л.

Внимание! Полы, которые были отлакированы лаками на масляной, уретановой или же алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева. Общий расход лака при вышеизложенном методе работы ок. 4-6 м<sup>2</sup>/л.

Price: **2 900 грн.**

Тип оголошення:

Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

