

## Kiilto (Киилто) Slim 5.8 кг



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Клей для паркета Kiilto (Киилто) Slim - для приклеивания любых всех видов паркета к бетону и фанере. Так же для крепления фанеры к основаниям и основаниям из резины. Может использоваться по впитывающим и не впитывающим основаниям. Расход на 1-2м<sup>2</sup>/1л или (0, 6-1, 5 кг/м<sup>2</sup>).

Килто Слим можно использовать для приклеивания различных резинотехнических изделий и покрытий в виде рулонов, ковров и плит. Такие покрытия часто используется в спортзалах, стадионах, ковровых дорожках, конюшнях и так далее. Расход Kiilto Slim составляет от 0, 7 до 1, 5 кг/м<sup>2</sup>. Его можно использовать как по впитывающим так невпитывающим основаниям.

Паркетный полиуретановый двухкомпонентный клей Киилто Слим используется для приклейки паркетной доски, торцевого, штучного, щитового и мозаичного паркета на строительные плиты и бетон, цементно-песчаные стяжки М300. Тонкоштучный и штучный массивный паркет необходимо приклеивать на листы фанеры. В составе клея не содержится растворителей. Как указывалось выше Kiilto slim может быть успешно использован для приклеивания на различные поверхности в том числе ДВП, ДСП, фанеры на основания из бетона.

Свойства

Можно использовать в системе теплый пол

Удобство и легкость в работе

Клей не оказывает влияние на разбухание древесины

Первоначальное сцепление очень высокое

Не воспламеняется

Полученные клеевые швы обладают хорошей адгезией

Быстрое время высыхания позволяет в минимально короткие сроки приступить к обработке паркета

Технические характеристики

В качестве основного связующего используется полиуретан

Позволяет производить мокрое приклеивание - 0 мин выдержки

Продолжительность работы с готовым клеем - от 40 до 60 мин

При температуре 20С время твердения составляет 12 часов

На 5 кг смолы приходится 0, 84 кг отвердителя

После приклеивания паркет его можно шлифовать - через 1-2 суток

Расход клея Kiilto Slim на м<sup>2</sup> составляет - от 0, 75 до 1, 5 кг

Влажность воздуха не должна превышать - 80%

Минимально допустимая температура в помещении 10С

Допустима влажность паркета - 8%

Price: **1 350 грн.**

Тип оголошення:

Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

Сторчевой Сергей

Укрійська Доска БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

