

## Sadolin Inova Extramat (Садолин Инова Экстремат) .10л.



Київ, Україна

Продам Описание

Характеристики продукта:

Сухой остаток 39%

Плотность 1,37кг/л

Разбавитель Вода

Время высыхания от пыли 1 ч

Время до нанесения следующего слоя 1-2 ч

Расход 6-8 м2/л

Срок и условия хранения 3 года в закрытой заводской таре, t<sub>н</sub> >0 >30

Глянец по Gardner 4 глубокоматовая

Цвет Белый

Производство Швеция

Упаковка 1л, 2, 5л, 10л

Область применения

Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной, бетонной и кирпичной поверхности, поверхности из легкого бетона, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконистых обоев, зашпаклеванной поверхности, а также загрунтованных ДВП и ДСП.

Особенности применения

Изделие предназначено для использования при отделке стен и потолков в сухих помещениях. Благодаря высокой устойчивости к мытью изделие подходит для использования в гостиных, спальнях и детских, в офисных и общественных помещениях, коридорах - повсюду, где требуется моющаяся глубокоматовая поверхность

Подготовка основания

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира и загрязнения. Поверхность очистить чистящим средством Cleaner, затем тщательно ополоснуть чистой водой и дать просохнуть перед переокрашиванием. Для улучшения прилипания между покровной краской и базовой поверхностью, а также ранее окрашенные глянцевой краской или слабо связанные поверхности загрунтовать краской Bindo Base.

Связующее

Акриловый сополимер

Разбавление

При желании к первому слою можно добавить чистой воды до 10% от

Рабочий инструмент

Валик, кисть, распылитель

Распыление

Форсунка 0,021"- 0,027"

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Сторчевой Сергей**

**050-752-33-56**