

Герметик Оксипласт двухкомпонентный полиуретановый



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Высококачественный двухкомпонентный полиуретановый герметик для заделки стыков и трещин в вертикальных и наклонных строительных конструкциях. Может использоваться для герметизации швов в горизонтальных конструкциях (полах) при отсутствии механической нагрузки. Интервал температур применения от -15°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Легко наносится ручным инструментом (например шпателем). После смешивания компонентов отверждается в результате химической реакции. Скорость отверждения увеличивается с ростом температуры. После отверждения герметик обладает высокой прочностью на разрыв и отличной адгезией к основным строительным материалам. Может применяться в жилых помещениях при условии полного отверждения герметика до начала эксплуатации помещения.

Область применения

- Герметизация стыков вертикальных и наклонных строительных конструкций
- Герметизация швов и трещин в горизонтальных конструкциях (полах) при отсутствии механической нагрузки
- Герметизация деформационных швов с максимальной деформацией $\pm 25\%$
- Герметизация монолитных и сборных железобетонных конструкций

Свойства

- Соответствует нормам EN ISO 11600 тип F, класс 25LM
- Срок службы - 15 лет
- Отличная тиксотропность, не течет в вертикальных швах
- Хорошая адгезия к бетону, металлам и дереву
- Устойчив к воздействию климатических факторов, УФ-излучению
- Сохраняет эластичность в большом диапазоне температур
- Окрашиваемый акриловыми красками
- Интервал температур применения от -15°C до $+30^{\circ}\text{C}$

Упаковка:

Основная масса (компонент А) поставляется в пластиковом ведре, в котором также находится отвердитель (компонент В) в пластиковой таре. Комплектуется в соотношении компонентов А : В, готовом для непосредственного смешивания, а именно 6 : 1 по весу. Общая масса комплекта составляет 12 кг.

Стоимость указана за 1 кг.

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Михайлов Игорь

098-317-56-06