

## PROFFLEX A Герметик для монтажного шва віконних конструкцій



Київ, Україна

Однокомпонентний акрилатний герметик з високою паропроникністю. Герметик PROFFLEX A призначений для виконання зовнішнього шару монтажного шва відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, з допустимою деформацією монтажного шва не більше 15%, для герметизації зовнішнього контуру віконних, дверних і балконних конструкцій. Герметик захищає монтажну піну від дії сонця; проникнення води (дощ, сніг), але при цьому випускає у повітря надмірну вологу з шару монтажною піни, тобто піна буде суха, що унеможливорює її промерзання.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Висока паропроникність
- Дуже хороша адгезія до більшості будівельних матеріалів
- Забезпечує дифузію водяної пари зсередини назовні і захищає від дощу
- Захищає від впливу УФ і вітру
- Готовий до застосування
- Стійкість до деформацій
- Довговічність
- Можливість застосування при мінусовій температурі
- Можливе поверхнєве забарвлення
- Завдяки високій тиксотропності герметик можна наносити на горизонтальні і вертикальні, похилі поверхні
- Зовнішній вигляд – паста

### Упаковка:

Пластикове відро - 7,0 кг

Файл-пакет - 600мл.

Ціна вказана за 1 кг, також за один файл-пакет.

---

Price: **180 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Михайлов Игорь**

**098-317-56-06**