

Герметик PROFFLEX B для монтажного шва віконних конструкцій



Київ, Україна

Однокомпонентний акрилатний герметик з високими пароізоляційними властивостями. Герметик PROFFLEX B призначений для виконання внутрішнього шару монтажного шва відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, з допустимою деформацією монтажного шва не більше 15%, для герметизації внутрішнього контуру віконних, дверних і балконних конструкцій. Герметик захищає монтажну піну від проникнення водяної пари з приміщення, тобто піна буде суха, що унеможливорює її промерзання.

ВЛАСТИВОСТІ

- Високі пароізоляційні властивості
- Дуже хороша адгезія до більшості будівельних матеріалів
- Захищає від проникнення водяної пари з житлових приміщень вглиб монтажного шва
- Готовий до застосування
- Стійкість до деформацій
- Довговічність
- Можливість застосування при мінусовій температурі
- Можливе поверхнєве забарвлення
- Завдяки високій тиксотропності герметик можна наносити на горизонтальні і вертикальні, похилі поверхні
- Зовнішній вигляд – паста

Упаковка:

Пластикове відро - 7,0 кг

Файл-пакет - 600мл

Ціна вказана за 1 кг, також за один файл-пакет.

Price: **175 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Михайлов Игорь

098-317-56-06