

Циркуляционный насос SPRUT LRS 25-4S-180



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Описание:

электронасосы циркуляционные с "мокрым" ротором

Область применения:

Электронасосы циркуляционные серии LRS 25-4S предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в одно- и двухтрубных системах отопления открытого и закрытого типа, в том числе, использующих энергию солнца; тепловых насосах; системах кондиционирования воздуха при стабильном или слабо меняющемся расходе рабочей жидкости.

Ограничения:

- рабочая жидкость: чистые невязкие, неагрессивные жидкости, не содержащие твердых частиц или волокон, сходные с водой по плотности и химической активности
- общая жесткость жидкости, не более 700 мкг-экв/кг
- содержание соединений железа, не более 500 мкг/кг
- содержание растворенного кислорода, не более 50 мкг/кг
- содержание нефтепродуктов, не более 1 мг/кг
- значение pH 7, 0-9, 5
- максимальное содержание гликоля: 50%
- максимальное рабочее давление: 1 МПа (10 бар)
- предельные нижнее и верхнее значения температуры перекачиваемой жидкости от -10°C до +110°C
- максимальная температура окружающей среды: +40°C
- во избежание кавитационного шума давление на всасывании должно быть не менее 1, 5 м водяного столба при температуре +90°C

Price: **650 \$**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Максим Максим**380972423234**